


PRODUKTDATENBLATT

LED Flächenspiegel Model H-158



twinland
 Twinland GmbH & Co.KG
 Grabenstraße 13
 32105 Bad Salzuflen
 05222 3667430
 service@twinland.de

Stand 01.09.2021

Technisches Datenblatt

lfd. Nr.

1	Bezeichnung	Beschreibung	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel
1.1	Bezeichnung Serie		H-158-(LF3)	H-158-(LF3)	H-158-(LF3)	H-158-(LF3)	H-158-(LF3)
1.2	Artikelnummer		980.835021	980.837021	980.839021	980.831121	980.831421
1.3	weitere Artikelbezeichnung		H-1297L15T	H-1298L15T	H-1299L20T	H-1300L20T	H-1301L20T
2	Material Ausführungen		Trifft zu / Wert				
2.1	Materialart (Körper)	Spiegel	x	x	x	x	x
2.2	Materialart (Abdeckung)	Aluminium	x	x	x	x	x
2.3	Farbe/ Oberfläche (Chrom / mgl. RAL Angabe)	Aluminium/ Spiegel	x	x	x	x	x
2.4	UV Beständigkeit Ja / Nein - bei Ja Anzahl Jahre angeben	Nein	x	x	x	x	x
2.5	Verwendungszweck/ Sicherheit	Badezimmer Spiegel mit LED-Beleuchtung	x	x	x	x	x
2.6	Anwendungsbereich (geeignet für Verwendung im Bad?)	Ja	x	x	x	x	x
2.7	IP-Schutzart (Testberichte beifügen)	IP44	x	x	x	x	x
2.8	Schutzklasse Leuchte (I, II, III)	II	x	x	x	x	x
2.9	Anschlussspannung (Volt DC / AC / Batterie (Typ))	220V AC	x	x	x	x	x
2.10	Eingangsleistung	in W	11,50	13,50	13,80	15,40	17,60
2.11	Leistung Standby	in W	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
2.12	max. Leistung	in W	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00
2.13	Leistungsart primär	220V AC/12V DC	x	x	x	x	x
2.14	Leitungslänge Primär	1,50 m	x	x	x	x	x
2.15	Art / Anzahl der Steckverbindung primär	europäischer Stecker	x	x	x	x	x
2.16	Leistungsart sekundär	12V	x	x	x	x	x
2.17	Leitungslänge sekundär	in cm	35	50	65	80	90
2.18	Art / Anzahl Steckverbindung sekundär	in cm	-	-	-	-	-
2.19	Farbtemperatur (Kelvin)	+/-5%	6500	6500	6500	6500	6500
2.20	Lichtstrom (lm)	+/-5%	1188	1404	1620	1836	2160
2.21	Strahlungswinkel (Beam angle xxx°)	>360°	x	x	x	x	x
2.22	Fassungstyp / LED nicht tauschbar	LED tauschbar	x	x	x	x	x
2.23	Leuchtmittel inklusive (Typ)	ja	x	x	x	x	x
2.24	Energieeffizienzklasse.	A-G	F	F	F	F	F
2.25	Lebensdauer (in h)	in h	30000	30000	30000	30000	30000
2.26	Arbeitstemperaturbereich von* bis*	-10 bis +45 °C	x	x	x	x	x
2.27	Dimmbarkeit möglich (ja/nein)	ja / nein	nein	nein	nein	nein	nein
2.28	CRI Angabe	>80	x	x	x	x	x
2.29	ungebündeltes oder gebündeltes Licht	DLS/ NDLS	NDLS	NDLS	NDLS	NDLS	NDLS
2.30	zu Netzanschluss an Netzspannung/ Trafo notwendig	MLS/ NMLS	NMLS	NMLS	NMLS	NMLS	NMLS
3	Maßangaben (ca.)						
3.1	Abmessungen Bauteil (LxBxH)	in cm	50 x 70 x 5	70 x 70 x 5	90 x 70 x 5	110 x 70 x 5	140 x 70 x 5
3.2	Gewicht Bauteil	in kg	4,90	6,70	8,30	9,90	12,60
4	Verpackungsangaben (ca.)						
4.1	Art der Verpackung (z.B. Folienbeutel/Karton)	Karton	x	x	x	x	x
4.2	Gewicht incl. Verpackung	in kg	5,70	7,90	9,40	11,20	14,50
4.3	Abmessung incl. Verpackung	in cm	55 x 75 x 7	75 x 75 x 7	95 x 75 x 7	115 x 75 x 7	145 x 75 x 8
4.4	Abmessung Umkarton (VPE 5/ VPE3)	in kg	58 x 77 x 39	78 x 77 x 39	78 x 97 x 39	78 x 117 x 39	147 x 78 x 26
4.5	Gewicht Umkarton (VPE 5/ VPE3)	in cm	30,00	39,60	48,80	58,70	44,40
5	Hinweise						
5.1	Montageanleitung inklusive?	Ja	x	x	x	x	x
5.2	Sprachen Montageanleitung	DE/EN	x	x	x	x	x
5.3	Pflege- und Sicherheitshinweise (in 18 Sprachen)	Ja	x	x	x	x	x
5.4	Beschlagbeutel (ja / nein)	Ja	x	x	x	x	x
5.5	Beschlagbeutelinhalt (Abmessungen Befestigungsschraube)	2 Wandhaken (5 x 70 mm)	x	x	x	x	x
5.6	sonstiges Zubehör	-	-	-	-	-	-
5.7	Ersatzteile Festlegung (Einzel /Set)	Ja	x	x	x	x	x
6	Montage						
6.1	Art der Befestigung	Wandbefestigung	x	x	x	x	x
6.2	Trafo austauschbar	Fachleute	x	x	x	x	x
6.3	LED-Leuchtmittel austauschbar	Fachleute	x	x	x	x	x